

UPS KR-RM Li serien

Online UPS 1-3kVA m/integrert Litium batteri

Integrert Litium batteri for korte backuptider
 Enkel installering og betjening
 Valgfri gulv- eller rackmontasje med vribart frontpanel
 Lang batterilevetid

Pluggbar Online UPS

Den kan monteres på gulv eller i rack, gulvstativ, rackbraketter og rackskinner er opsjon. WEB/SNMP-kort, relekort, manuell og bypass er opsjon. Modellen kan ikke utvide batterikapasiteten.



Effekt kVA/kW		1kVA/0.9kW	2kVA/1.8kW	3kVA/2.7kW
Inngang/Utgang		1-fase /1-fase		
Likeretterinngang	Spenning	L/N: 208/220/230/240V AC		
	Toleranse	120-295V (176-295@100% last)		
	Frekvens	50-60Hz ± 10%		
	Powerfaktor	0,99		
Bypassinngang	Spenning	L/N: 208/220/230/240V AC		
	Frekvens	50/60 ±3Hz		
Batteri	Spenning	24V DC	48V DC	72V DC
	Batteritid (70%)	11 min	11 min	11 min
Utgang	Spenning	L/N: 208/220/230V AC ±1%		
	Frekvens	Følger bypass i (Normal modus), 50/60±0,2% i batteri modus		
	Utganger	4 x IEC C13	6 x IEC C13 + 1 x IEC C19	
	Overlast	< 115% 1min, <133% 1sek, <150% 0,2sek		
Omgivelse	Driftstemperatur	-5-40°C (20°C for optimal batterilevetid)		
	Lagringstemperatur	-40-70°C		
	Relativ fuktighet	0%-95% ikke kondenserende		
	Driftshøyde	0-1000m. Over 1000m effektreduksjon i henhold til EN/IEC 62040-3		
	Støy	<50dB		<55dB
Annet	Dimensjoner - mm	H=87, B=438, D=420	H=87, B=438, D=570	H=87, B=438, D=570
	Vekt / Vekt lang B.U.T.	8,9kg	13,6kg	17,1kg
	Sertifisering	EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, WEEE, etc		
	Kommunikasjon	USB + RS232(Opsjon Relekort/RS485/SNMP)		