

# NETYS PE

Line interactive UPS • 650 - 1000VA

## Praktisk og kostnadseffektiv UPS

En enkel line interactive UPS. Ved strømbrudd kopler PE automatisk over til batteridrift. Den integrerte AVR funksjonen regulerer utgangsspenningen og man unngår unødig batteridrift. Har USB-port for datakommunikasjon. Leverer trapesformet sinus på utgang.

- Line interactive med AVR (Advanced Voltage Regulation)
- Enkel oppstart og drift
- USB-port for datakommunikasjon
- Vifteløs
- Trapesformet sinuskurve på utgang
- Informativt LCD-frontpanel på 1000VA

Varenummer	Effekt (VA / W)	Batteri	Batteritid (70% last)	Dimensjoner h/b/d (mm)	Vekt (kg)
NPE-0650	650 / 360	1 x 12V 7Ah	3	145 x 100 x 290	5,2
NPE-0850	850 / 480	1 x 12V 7,42Ah	4	145 x 100 x 290	6,0
NPE-1000-LCD	1000 / 600	2 x 12V 6,3Ah	7	165 x 145 x 345	9,7

INNGANG			
Spenning:	230V	Frekvens:	50/60Hz - velges automatisk
Spenningsområde:	170-280VAC		
UTGANG			
Spenning:	230V ± 10%	Tilkobling:	4 x IEC 320 (C13)
Frekvens:	50/60Hz ± 1%		
MILJØ			
Temperaturkrav:	0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier
Akustisk støy:	<45dB		

