

NETYS PR-RT

Line interactive UPS • 1700 - 3300VA

Profesjonell Line interactive UPS med mulighet for utvidelse av batteritid

Netys PR RT serien er en profesjonell line interactive UPS som leverer ekte sinuskurve på utgangen. RT er forkortelse for Rack Tower, dette er en UPS som kan installeres i 19" rack eller frittstående (rackbraketter følger med, ikke rackskinner). Serien har et informativt LCD-display. Modellen har kortplass for WEB/SNMP- eller Rele-kort. Ekstra batterimoduler er opsjon, maks 2 stk. Enkelt batterivedlikehold og mulighet for hot swap batteribytte.

- Line interactive med AVR (Advanced Voltage Regulation)
- Ekte sinuskurve på utgang
- AVR stabiliserer utgangsspenningen
- Informativt LCD-frontpanel
- Enkel oppstart og drift
- Kan monteres i rack eller frittstående
- Utvidelse av batteritid som opsjon
- WEB/SNMP eller rele-kort er opsjon
- USB (HID) og RS232-grensesnitt

Varenummer	Effekt (VA / W)	Batteri	Batteritid (70% last)	Dimensjoner (rack) h/b/d (mm)	Vekt (kg)
NPR-1700-RT	1700 / 1350	3 x 12V 7,42Ah	7	87 x 440 x 436	18
NPR-2200-RT	2200 / 1800	6 x 12V 6,3Ah	9	87 x 440 x 608	28,2
NPR-3300-RT	3300 / 2700	6 x 12V 7,42Ah	7	87 x 440 x 608	31,5
NPR-B1700-RT	Ekstra batteri for 1700 - maks 2 stk		20/40	87 x 440 x 436	20,7
NPR-B3300-RT	Ekstra batteri for 2200 - maks 2 stk Ekstra batteri for 3300 - maks 2 stk		35/70 20/41	87 x 440 x 608	36,5

INNGANG			
Spenning:	230V	Frekvens:	50/60Hz - velges automatisk
Spenningsområde:	161 - 276Vac (±4%)		
UTGANG			
Spenning:	230V ± 5%	Tilkobling:	8 x IEC 320 - på 3300V er det en ekstra 16A IEC-320
Frekvens:	50/60Hz ± 0,1%	Overlast:	110% i 3 min / 110% i batteridrift
MILJØ			
Temperaturkrav:	0°C til +40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)	Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie
Akustisk støy:	<50dB - <55dB på 3300VA		3-5 års blybatterier

